

DOMÁCE VODÁRNE SO SAMONASÁVACÍMI ČERPADLAMI S NÁDRŽOU

Domáce vodárne modernej konštrukcie, určené na zásobovanie domácností, záhrad, výrobných prevádzok a pod. V sortimente nájdete rôzne výkonnostné kategórie (prietok, tlak) a objemy nádrží od 24 do 100 litrov. Výber konzultujte s odborným personálom v predajni.

TLAKY VODÁRNE zapína/vypína čerpadlo Tlak kolíše v uvedenom rozsahu	TYPY SÚ PODĽA POUŽITÉHO ČERPADLA: Číslo v type znamená objem nádrže v litroch, V = vertikálna nádrž, H = horizontálna nádrž		
1,5/3 bar (bar=atm=100kPa) Nižší tlak vodárne je vhodný pre chaty a malé objekty, na zavlažovanie	SETTE GARDEN 800 max. prietok 50 l/min nerezový plášť		Všetky uvedené vodárne sú: - certifikované TSÚ Piešťany - vyrobené v systéme kvality ISO 9001 - použité kvalitné nádrže ZILMET s vymeniteľným vakom z BUTYLÉNU (vyššia kvalita)
	EGG 24 V	EGG 24 H	
2/3,5 bar (bar=atm=100kPa) Stredný tlak vodárne je vhodný pre menšie rodinné domy a chaty	EBARA AGA 075 max.prietok 50 l/min liatina	EBARA JEX 120 max.prietok 70 l/min nerez	SETTE JET 900 max.prietok 50 l/min liatina
	EGA 24 H EGA 35 V EGA 50 H EGA 60 H EGA 80 H EGA 100 H	EX 24 H EX 35 V EX50 H EX 60 H EX 80 H EX 100 H	EGJ 24 H EGJ 35 V EGJ 50 H EGJ 60 H EGJ 80 H EGJ 100 H
3/4,5 bar (bar=atm=100kPa) Vysoký tlak vodárne je vhodný pre rodinné domy, objekty, zavlažovanie	PEDROLLO JSW 2A max.prietok 70 l/min liatina	PEDROLLO JCR 2 max.prietok 70 l/min nerez	EBARA JEX 150 max.prietok 74 l/min nerez
	EPJ 24 H EPJ 50 H EPJ 60 H EPJ 80 H EPJ 100 H	EPR 24 H EPR 50 H EPR 60 H EPR 80 H EPR 100 H	EXA 24 H EXA 50 H EXA 60 H EXA 80 H EXA 100 H



Ilustračné foto



Ilustračné foto

Ilustračné foto



DOMÁCE VODÁRNE S ELEKTRONICKÝM AUTOMATOM EASYPRESS (BEZ NÁDRŽE)

Samonasávacie čerpadlá s elektronickou riadiacou jednotkou EASYPRESS ponúkajú najmodernejšie systémy pre zásobovanie domov, chat, rozvodov vody a zavlažovanie. Dodávajú sa bez nádrže, ale je možné jednoducho pripojiť aj nádrž s vakom (šetrí čerpadlo). Najmodernejšia konštrukcia automatu EASYPRESS sleduje prietok vody, podľa ktorého zapína a vypína čerpadlo. Zapína pri minimálnom tlaku 2,2bar (t.j. postačuje aj pre poschodový dom) a vypína až pri ukončení prietoku vody, takže nedochádza ku kolísaniu tlaku ktorý poznáme pri mechanickom tlakovom spínači (t.j. je stabilný tlak vody) Samozrejmosťou je ochrana chodu na sucho (pri poruche nasávania vody čerpadlo vypína, ale neskôr automaticky sa snaží obnoviť chod vodárne - ak sa obnoví nasávanie vody).

AUTOMATICKÉ VODÁRNE EASY

Typ vodárne	Čerpadlo	Výkon motora	Max.tlak	Max.prietok
EGA EASY 1	liatina EBARA AGA 075	550 W	4,7bar	50 l/min
EX EASY 1	nerez EBARA JEX 120	880 W	5,0bar	70 l/min
EGS EASY 1	liatina PEDROLLO JSW 2AN	1100 W	5,8bar	70 l/min
EPR EASY 1	nerez PEDROLLO JCR	1100 W	5,8bar	70 l/min
EGG EASY 1	nerez SETTE GARDEN	800 W	4,0bar	50 l/min
EGG EASY 5	nerez SETTE GARDEN AUTOMAT TEEPRES	800 W	4,0bar	50 l/min



Ilustračné foto