NÁVOD NA POUŽITIE
"Water Splash" - Fontánový set

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Tento produkt spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem. Zhoda a príslušné certifikáty sú k dispozícii od výrobcu.
Tento návod patrí výhradne k tomuto produktu. Obsahuje dôležité informácie k jeho prevádzke a údržbe.

Účel použitia
- Systém je určený pre použitie vo vonkajších plochách v záhradných jazierkach. V závislosti na slnečnom žiarení, ktoré podporuje funkčnosť zariadenia.
- Pre funkčnosť systému je nutné priame slnečné žiarenie.
- Systém sa vyznačuje jednoduchou inštaláciu, bez nutnosti použitia náradia.
- Prístroj nemá vypínač. Akonáhle sú spojené čerpadlo a solárny modul (za predpokladu, že zodpovedajúce slnečné svetlo), systém sa uvedie do prevádzky.
- Ak chcete zastaviť činnosť systému odpojte kábel medzi ním a solárnym panelom.

Inštalácia a uvedenie do prevádzky
Čerpací systém sa skladá z nasledujúcich častí:
1 ks solárny modul, 1 kus ponorené čerpadlo v plastovom kryte s 5 m pripojovacím káblom 4 efektové a predlžovacie trubky.

1. Rozviňte prepojovacíe káble na čerpadle
2. Pripojte teleskopické rúrky vzostupne na čerpadlo a potom pripojte efektovú trysku
3. Umiestnite čerpadlo v jazierku na vyvýšené miesto napr na kamene. Vyhnite sa jeho umiestneniu na dno, pretože je zvyčajne znečistené a môže čerpadlo upchať.
4. Pripojte kábel čerpadla do solárneho modulu. Umiestnite solárny modul na slnečné miesto (zvyčajne na južnú stranu)
5. Umiestnite solárny modul na slnečné miesto (zvyčajne na južnú stranu)
.

Poznámka:
Čerpadlo pre svoju činnosť musí byť celé ponorené vo vode inak môže prísť k jeho poškodeniu. Nepoužívajte čerpadlo na čerpanie pitnej vody.
Konektor je chránený proti prepólovaniu; prosím, nepoužívajte silu pri zapájaní.

Pozor: nebezpečenstvo poranenia! Zlomený solárny modul už nemôže byť opravený a musí byť zlikvidovaný spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Technické údaje

Čerpadlo

Čerpadlo a max výkon v l/h	Splash 175	Splash 470	Splash 610	Splash 1350
Model	101010	101012	101013	101014
Prevádzkové napätie	6 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC
Max výtlak	Max 0,7	Max 0,9m	Max 1,5m	Max 1,9m
Príkon max		3 W	7 W	11,5
Ochrana	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Prev. Teplota	+4 – +40ºC	+4 – +40ºC	+4 – +40ºC	+4 – +40ºC
Dĺžka kábla	5m	5m	5m	5m

Solárny modul

Výkon modulu	2 Wp	5 Wp	10 Wp	20 Wp
Výstupné menovité napätie panela	6V	12 VDC	17,5 VDC	17,28 VDC
Ochrana	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Prev. Teplota	-30 – +75ºC	-30 – +75ºC	-30 – +75ºC	-30 – +75ºC
Rozmer v mm		255x205x 20	400x255x25	520x355x25

Starostlivosť a údržba
V záujme zachovania výkonu čerpadla, je potrebné vymyť čerpadlo a jeho časti s teplou vodou v závislosti na znečistení vody. Pravidelne odstraňujte z čerpadla vodný kameň.
Občas utrite solárny modul a vyčistite mäkkou a mierne navlhčenou handričkou. Pred vykonaním operácie na čerpadle, prerušte spojenie medzi čerpadlom a solárnym modulom, aby sa zabránilo náhodnému spusteniu.

Recyklácia

Elektronické a elektrické produkty sa nesmú vyhadzovať do domových odpadov. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Šetrite životné prostredie! Prispejte k jeho ochrane! nádobách na to určených.

Bezpečnosť:

Držte mimo dosahu malých detí ! Obsahuje malé časti a obalový materiál.
Chráňte čerpadlo pred mrazom.
Solárny panel je krehký, dávate pozor na jeho stabilné upevnenie.

Výrobca
Esotec GmbH - Gewerbegebiet Weberschlag 9 - D-92729 Weiherhammer

Dovozca do SR
PETOMAR s.r.o., Váhovská 870, 925 63
Dolná Streda, www.zahradnejazierka.sk